ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

UWAGA !
1 Przebicia instalacyjne wg rysunków instalacji sanitarnych dla wentylacji mechanicznej, instalacji wody ciepłej i zimnej, instalacji co i cyrkulacji
2 Przebicia i otwory montażowe elektryczne wg rysunków instalacji elektrycznej
3 Elementy konstrukcji wg PT konstrukcja

PARTER

RZUT PARTERU

DZWIGI KONE

WZÓR BALUSTRADY FIRMY tierspol MRAGOWO
Poręcz aluminiowa skręcana
malowana proszkowo lub anodowana z pochwytem aluminiowym lub ze stali kwasoodpornej
Wypełnienie: szkło
Dodatkowa opcja: łagodne łukowe przejścia pomiędzy biegami balustrad i poręczy.

2 profile specjalne polokrągłe produkowane wyłącznie dla firmy TIERSPOL

strop rastrowy typu AMSTRONG 60 x 60 z wmontowanymi elementami oświetlenia wg PW cz. elektryczna. strop kasetonowy obniżyć w stosunku do stropu GK o 15 cm.
Wysokosc montażowa w stosunku do podłogi elementów stropu podwieszonego nie powinna być mniejsza niż 250 cm

szkło

WIDOK OGÓLNY

Różne sposoby nocowania stojek

REKREACJA I TERAPIA GRUPOWA

POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SANITARIATY

RECHABILITACJA RUCHOWA

ADMINISTARACJA

LEKARZE

KUCHNIA STOŁÓWKA

AMSTRONG

KG wg Knauff